



Schumannstraße 13a 10117 Berlin
 Postfach 040209 10061 Berlin
 www.deutschestheater.de

Kammerspiele

2.1 Stellwarte und Havariepult

Lichtregie befindet sich im Rang.

Stellwerk ETC Typ ION mit Backup	
Netzwerk mit 2 DMX Linien. 1 DMX - Netzwerk für Dimmeransteuerung	
1 DMX - Netzwerk für Movinglights, Farbwechsler, etc.	
Netzwerkanschlüsse im Saal, auf der Bühne und in der Lichtregie	

2.2 Feste Positionen

	Turml li	Turm re	1. Galerie	2. Galerie	3. Galerie	Portalbr		VB re	VB li	1. ZBr.	2. ZBr.	3. ZBr.	Rang
Juliat 600SX 16-35°						4				14			0
Juliat 715SX 15-40°		0		0				0	0	4	8	0	
Juliat 710SX 10-25°												6	0
Enizoom HPZ115	1	1	9	2				1	1				8
Halogenprofiler 1,2kW Limax						12		6	6				
1 kw PC	3	3											
2 kw PC			8										
Limax 2kw Fresnel								1	1				
HMI-Profil 575W Innofour													2
HMI-Profil 1,2kW Robert Juliat										2			
HMI-Profil 2,5kW Robert Juliat											2	2	
5kW Fresnel	1	1				2							
200 W 24 V						8							
1000 W 24 V				11	12	9							
1000 W PräzSp					2								
LS 3flamig						8							

T 030.28441-308 F 030.28441-338

Technische Leitung

Deutsches Theater Berlin



Schumannstraße 13a 10117 Berlin
Postfach 040209 10061 Berlin
www.deutschestheater.de

2.3 Mobile Gerätschaften

Variabel und für den Bühnenbetrieb

4 kW HMI Fresnel ARRI mit elektronischem Verdunkler	1
4 kW HMI ARRI X mit elektronischem Verdunkler	1
2,5 kW HMI Fresnel ARRI mit elektronischem Verdunkler	6
5 kW Halogenfresnell Typ Pollux	ca.15
10 kW Halogenfresnell	0
2 kW Halogenfresnell	6
diverse PAR 64 mit unterschiedlichen Lampen	
Svobodarampe	8
1,2 kW Halogenprofil Typ HPZ 115	6
1,2 kW HMI Profilscheinwerfer Typ Niethammer mit unterschiedlichen Optiken und mechanischem Verdunkler	4
5 kW Halogenflächen aus DDR Bauart	8
1 kW Halogenflächen aus DDR Bauart	5
1,2 kW HMI Projektionsgerät PANI	
Startube4 36W	8
Leuchtstofflampen 3 flammig hängend und liegend	ca. 40
Rainbow Farbwechsler 12 " Bestückung siehe Seite 40	8
Rainbow Farbwechsler 8 " Bestückung siehe Seite 40	4
diverse Stative unterschiedlicher Größe	
Kabel und Leitungen in ausreichender Menge	

T 030.28441-308 F 030.28441-338

Technische Leitung

Deutsches Theater Berlin



Schumannstraße 13a 10117 Berlin
Postfach 040209 10061 Berlin
www.deutschestheater.de

2.4 Versätze

Versätze auf Beleuchtungsstationen

Bühne	Versatz Nr. 101 – 177	36 Versätze regelbar 5 kW
Unterbühne	Versatz Nr. 051 – 064	10 Versätze regelbar 5 kW
Galerien	Versatz Nr. 401 – 479	38 Versätze regelbar 5 kW
Rollenboden	Versatz Nr. 481 – 499	19 Versätze regelbar 5 kW
Portaltürme	Versatz Nr. 201 – 282	52 Versätze regelbar 5 kW
Portalbrücke	Versatz Nr. 301 – 357	54 Versätze regelbar 5 kW
Vorbühne	Versatz Nr. 501 – 579	34 Versätze regelbar 5 kW
1. Z- Brücke	Versatz Nr. 601 - 659	20 Versätze regelbar 5 kW
2. Z - Brücke	Versatz Nr. 701 - 763	28 Versätze regelbar 5 kW
3. Z - Brücke	Versatz Nr. 801 - 859	28 Versätze regelbar 5 kW
Rang	Versatz Nr. 901 - 914	14 Versätze regelbar 5 kW

2.5 Stromkreise

Stromkreise	dimmbar	358 Kreise á 5 kW
	Direktversätze	4 Kreise
	Probenversätze	12 Kreise

2.6 Elektroanschlüsse im Bühnenbereich

rechte Seite	1 Steckdose CEE 16 A 5-pol.
	1 Steckdose CEE 32 A 5-pol.
Bühnenrückwand	1 Steckdose CEE 63 A 5-pol.
Fernsehanschlußraum im Keller	2 Steckdosen CEE 16 A 5-pol.
	3 Steckdosen CEE 32 A 5-pol.
	2 Steckdosen CEE 63 A 5-pol.
	1 Steckdose CEE 125 A 5-pol.

T 030.28441-308 F 030.28441-338

Technische Leitung

Deutsches Theater Berlin